



PNEUMATIKZYLINDER ISO 6432

Typ 1280 mit Dämpfung und Permanentmagnet



Grundausführung doppelwirkend, □ 8–32 mm

Befestigungsart: Flanschbefestigung

Werkstoffe

Leistungsanschluß: Innengewinde nach
DIN ISO 228/1

Flansche: Aluminiumdruckguss

Rohr: Edelstahl, 1.4021

Einbaulage: beliebig

Kolbenstange: Edelstahl, 1.4021 t

Dämpfung: einstellbar in beiden Endlagen,

Schrauben: Stahl, verzinkt

Aufpreis siehe Tabelle

Dichtungen: Perbunan/Polyurethan (PU)

Fluid: Druckluft gefiltert - geölt
oder ölfrei

Betriebsdruck: min. 0,5 bar, max. 10 bar

Temperatur: Dichtungen Perbunan/PU
-10 bis +80°C

Artikelnr.	Kolben ϕ mm	ϕ 8mm	ϕ 10mm	ϕ 12mm	ϕ 16mm	ϕ 20mm	ϕ 25mm	ϕ 32mm
1280.xx.15	15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1280.xx.25	25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1280.xx.50	50	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1280.xx.75	75	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1280.xx.80	80	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1280.xx.100	100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1280.xx.150	150			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1280.xx.160	160			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1280.xx.200	200			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1280.xx.250	250			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1280.xx.300	300			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1280.xx.320	320					0,00 €	0,00 €	0,00 €
1280.xx.350	350					0,00 €	0,00 €	0,00 €
1280.xx.400	400					0,00 €	0,00 €	0,00 €
1280.xx.450	450							0,00 €
1280.xx.500	500							0,00 €

Bestellbeispiel: Bestell-Nr. 1280.16.100.M-Magnet

1280.16.100 .AM-einstellbare Endlagendämpfung



Aufpreis für einstellbare Endlagendämpfung:

Kolben ϕ mm	ϕ 8mm	ϕ 10mm	ϕ 12mm	ϕ 16mm	ϕ 20mm	ϕ 25mm	ϕ 32mm
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Preise auf Anfrage